

# MOKRY KAMIEŃ

## Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do zabezpieczania kamienia naturalnego i piaskowca. Głęboko penetruje podłoże zabezpieczając przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Ogranicza wykwity solne oraz zapobiega rozwojowi mchów i porostów. Ułatwia czyszczenie i redukuje powstawanie kolejnych zanieczyszczeń (także ropopochodnych). Zabezpiecza przed działaniem wody redukując nasiąkliwość podłoża.

Zaimpregnowana powierzchnia zachowuje świeży wygląd z efektem mokrego kamienia.

## Sposób użycia:

Impregnat należy równomiernie nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Drugą warstwę nakładać nie później niż po upływie 30 minut na jeszcze wilgotną powierzchnię. Zaimpregnowane podłoże należy chronić przed opadami atmosferycznymi i innymi zanieczyszczeniami do 24 godzin (do całkowitego wyschnięcia). Nie nakładać preparatu na powierzchnie poprzednio zaimpregnowane.

## Wydajność:

W zależności od chłonności kamienia i metody nakładania, 2-6 m<sup>2</sup> z 1 litra przy dwukrotnej impregnacji.

## Trwałość:

24 miesiące od daty produkcji.

## Przechowywanie i magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, unikać mrozu i nasłonecznienia. Po otwarciu szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

## Opakowania:

Impregnat pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 5l.

## Bezpieczeństwo pracy:

Impregnat jest substancją ekologicznie czystą, nietoksyczną, niepalną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

## Dane techniczne:

Stan skupienia	ciecz
Barwa	bezbarwna do mlecznej
Gęstość	1,03g/cm <sup>3</sup> w 20°C



**Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.**